

DATO TECNICO	SONIQUE focs	SONIQUE dci
TIPO MOTORE	Diesel Lombardini bicilindrico	
N° CILINDRI	2	
CORSA / ALESAGGIO	62 / 72	60,6 / 68
CILINDRATA TOTALE (cm³)	505	440
CICLO	Diesel 4 tempi	
ALIMENTAZIONE	Aspirato	
INIEZIONE	Indiretta con pompa iniettore	Diretta common-rail a controllo elettronico
RAFFREDDAMENTO	A liquido	
POTENZA MAX. (kW) a n° giri/min.	4 / 3600	4 / 3700
COPPIA MAX. (Nm) a n° giri/min.	18 / 1800	20 / 1800
TRASMISSIONE	Variatore continuo a pulegge e masse centrifughe	
POSIZIONE COMANDO MARCE	Avanti – Retro – Folle	
TRAZIONE	Anteriore con differenziale inversore	
IMPIANTO FRENANTE	Idraulica con circuito sdoppiato	
FRENI ANTERIORI Ø (mm)	210 a disco	
FRENI POSTERIORI Ø (mm)	160 a tamburo	
STERZO	A cremagliera	
DIAMETRO DI STERZATA (m)	9,2	
SOSPENSIONI ANTERIORI	Mac Pherson	
SOSPENSIONI POSTERIORI	Indipendenti a bracci oscillanti con molle e ammortizzatori	
PNEUMATICI	145/80 R13 – 155/65 R14 – 155/60 R15	
CERCHI	Acciaio o Lega leggera	
BATTERIA	12 V	
LUNGHEZZA (mm)	2918	
LARGHEZZA (mm)	1520	
ALTEZZA (mm)	1485	
PASSO (mm)	1875	
PESO A VUOTO kg (max. ammesso)	350	
PESO IN ORDINE DI MARCIA kg (max. ammesso) con conducente e passeggero	650	
CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	15	
VELOCITÀ MAX. km/h	45	
PENDENZA SUPERABILE %	>25	